

G-610C

規 格

型式：同軸型3ウェイ・フルレンジ
 口径：38cm
 再生周波数帯域：35Hz~15,000Hz
 クロスオーバー周波数：600Hz、4KHz(6dB/oct.)
 インピーダンス：16Ω
 許容入力：35W
 出力音圧レベル：103dB(W/m)
 重量：22.9kg(ネットワーク含む)

ウーハー部

型式：ホーン型
 ホイスコイル径：3インチ
 使用マグネット：DPアルニコV
 マグネット重量：2,948g
 磁束密度：10,100Gauss
 出力音圧レベル：103dB(W/m)

スクーカー部

型式：ホーン型
 ホイスコイル径：2インチ
 タイヤフラム：フェノール
 使用マグネット：DPアルニコV
 マグネット重量：765g
 磁束密度：17,500Gauss
 出力音圧レベル：110dB(W/m)

トウィーター部

型式：ホーン型
 ホイスコイル径：1インチ
 タイヤフラム：フェノール
 使用マグネット：DPアルニコV
 マグネット重量：193g
 磁束密度：15,500Gauss
 出力音圧レベル：108dB(W/m)

ネットワーク部

空芯コイル：高純度10度ゲージ銅線使用
 コンデンサー：TRW社製ホリプロビレン・フィルムコンデンサー使用
 抵抗：Dale社製メタルクラッド巻線使用
 レベルコントロール：スイッチ式、スクーカー3段、トウィーター3段



商品番号 161155

商品番号 161156

ITEM No. & DESCRIPTION

ULTRA FLEX G610C-System 同軸型 38cm 3Way

周波数/クロスオーバー 30Hz-20,000Hz 600Hz 4KHz(6dB/oct) 16Ω
 型式 リヤロードホーン
 材質&仕上げ 100%米松合板オークウッド・オイルフィニッシュ
 寸法/重量 1115(H)×650(W)×475(D)mm 64.4Kgs

IMPERIAL G610C-System 同軸型 38cm 3Way

周波数/クロスオーバー 30Hz-20,000Hz 600Hz 4KHz(6dB/oct) 16Ω
 型式 リヤロードホーン
 材質&仕上げ 100%米松合板オークウッド・オイルフィニッシュ
 寸法/重量 1392(H)×864(W)×644(D)mm 104.8Kgs

CONCERT MASTER G610C-System 同軸型 38cm 3Way

周波数/クロスオーバー 30Hz-20,000Hz 600Hz 4KHz(6dB/oct) 16Ω
 型式 フロントホーン、リヤロードホーン
 材質&仕上げ 合板チエリー材 オークウレタンフィニッシュ
 寸法/重量 1770(H)×960(W)×700(D)mm 118.9Kgs

FRC SHEARE HORN G610C-System 同軸型 38cm 3Way

周波数/クロスオーバー 30Hz-20,000Hz 600Hz 4KHz(6dB/oct) 16Ω
 型式 フロントホーン、リヤロードホーン、カーブホーン
 材質&仕上げ 100%米松合板 ウォールナット ウレタン仕上
 寸法/重量 1900(H)×730(W)×550(D)mm 88Kgs



Concert Master